



# Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

## Технические характеристики мембраны Planter

Показатели	Профилированная мембрана PLANTER			
	eco	standard	geo	extra
Масса 1м <sup>2</sup> , кг	0,4	0,5	0,6	0,8
Высота выступа, мм	8	8	8	8
Прочность на сжатие, кПа	200	280	350	550
Разрывная сила при растяжении, Н/5см	200	280	420	450
Относительное удлинение при разрыве, %	20	20	30	18
Объем воздуха между шипами, л/м <sup>2</sup>	5,5	5,5	5,5	5,5
Водопрopusкная способность (20кПа, i=1,0), л/м·сек	-	-	2,1	-
Наличие геотекстиля	-	-	+	-
Длина рулона, м	20	20	15	20
Ширина рулона, м	2,0	2,0	2,0	2,0

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info.@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).